YOSHITOKU

吉徳農機㈱

乗用溝切機
歩行型溝切機
畦シーター専用機

美味しいお米作りのために

歩行型溝切機

美味しいお米作りに溝切を。

豊富な各機種！アタッチ＆特注使用！

NP-310　高出力でグイグイ！

本　機		エンジン型式	三菱 TLE33FA	ゼノア GZ30
型式（M・Z・ZI 本機は青）	NP-310	排気量	32.6cc	29.5cc
全長×全巾×全高 mm	1,250×470×870	出　力	1.32PS	1.36PS
車輪径 mm	600（ラグ 10 枚）	燃　料	50：1	
重量（エンジン含む）kg	14.0kg	点火方式	電子	
溝の大きさ（巾×深さ）	150 ～ ×100 ～	気化器	ダイヤフラム式	

NP-262　歩く速度で、軽量！

本　機		エンジン型式	三菱 TLE27FD
型　式	NP-262	排気量	25.6cc
全長×全巾×全高 mm	1,250×470×870	出　力	1.09　PS
車輪径 mm	600（ラグ 8 枚）	燃　料	50：1
重量（エンジン含む）kg	13.5kg	点火方式	電子
溝の大きさ（巾×深さ）	150 ～ ×100 ～	気化器	ダイヤフラム式

アゼシーター（別売）取付可能 !!

プラウは特殊底板付き !!

特殊底板の付替えで湿田、乾田の使い分け!

乾田　湿田

角プラウ（特注仕様）もあります!

角プラウ（特注仕様）　標準プラウ



YNP-230　超軽量・片手でターン！

本　機		エンジン型式	ゼノア G24LS
型　式	YNP-230	排気量	22.5cc
全長×全巾×全高 mm	1,150×430×860	出　力	1.0　PS
車輪径 mm	550（ラグ 8 枚）	燃　料	25：1
重量（エンジン含む）kg	11.8kg	点火方式	電子
溝の大きさ（巾×深さ）	140 ～ 170×110	気化器	ダイヤフラム式

片手で楽々、230！

畦シーター専用機

畦マルチ専用機誕生！

特長
- 畦にビニールシートを張る専用機です。
- 一輪タイプですので、曲がった畦も楽々張れます。
- シートホルダーを着脱できますので、運搬格納が楽です。
- 畦の水漏れ防止に活躍！

YB-702

仕　様	
型式	YB-702
全長×全巾×全高（m/m）	1,200×1,150×575
重量	13.3kg
適用ポリ	750mm まで
エンジン	三菱 TLE27FD

持ち運び格納にとても便利です

吉徳農機株式会社

〒 956-0024　新潟県新潟市秋葉区山谷町１丁目7－23
ＴＥＬ　０２５０－２４－００１２
ＦＡＸ　０２５０－２４－００１９
Ｕ　Ｒ　Ｌ　http://www.yoshitokunouki.com
Ｅメール　yoshitoku@bf.wakwak.com

安全に関するご注意
★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

※仕様は予告無く変更する場合があります。

操舵機構搭載!!　YOSHITOKU　乗用溝切機

優れた直進性と任意方向への操舵性を両立する操舵機構が誕生！

（特許出願済）

最大限、軽量化モデル

JM-4000L

余分な機能を見直しデザインを一新。
最大限の軽量化を実現！

強度＆牽引力強化モデル

JM-4200

専用ミッション＆パワフルエンジン、大型ラグ付車輪。
前後の重心移動が可能なロングシートを採用。

高強度なダブルアーム構造

舵付き新型プラウ

優れたメンテナンス性（分割式フレーム）

特徴

- ダブルアーム構造で耐久性を保ちながら細部を見直し軽量化を実現しました。
- 曲がった条間も操舵機構搭載プラウでストレス無く走行できます。
- フレームの分割化を図り、車輪交換などメンテナンス性を向上させました。
- 身長・圃場に合わせて座席の高さ調節が可能です。
- 大圃場もラクラク！溝切作業がとにかく楽しくなります。

《乗用溝切機ご使用上の注意》

- 溝切り作業時には、事前に中干しを充分に行い、作業直前に走り水を実施後、ご使用下さい。
- 本製品は水田の溝切り作業を目的とした製品です。水田の溝切り以外には使用しないで下さい。
- 超湿田等、乗用作業が困難な場面では、無理な乗用作業は行わず、歩行作業と併行して下さい。

操舵機構搭載によるメリット

- ○ 変形田の走行や土質変化による田んぼ途中の曲がり走行を簡単に補正できます。
- ○ 作業時に余計な力が掛からないため、疲労を軽減できます。

■仕様

本　機	
型式	JM-4000L
全長×全巾×全高(mm)	1,180×370×965
車輪径(mm)	612
重量(エンジン含む)(kg)	20.0kg
溝の大きさ(巾×深さ)(mm)	150～×100～
作業者制限重量(kg)	75kg

本　機	
型式	JM-4200
全長×全巾×全高(mm)	1,240×440×995
車輪径(mm)	600
重量(エンジン含む)(kg)	24.0kg
溝の大きさ(巾×深さ)(mm)	150～×100～
作業者制限重量(kg)	90kg

エンジン型式	ゼノア GZ40N
排　気　量	40.1cc
出　　力	2.0PS
燃　　料	50：1
点火方式	電子
気　化　器	ダイヤフラム式